

# Fiche technique

**fetra**...**Chariot à 1 ridelle****Configuration:**

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. Ridelle en contreplaqué plastifié lisse, hauteur utile 500 mm. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).



## Détails techniques

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Charge</b>                 | 1200 kg                        |
| <b>Hauteur plateau</b>        | 283 mm                         |
| <b>Dimensions utiles</b>      | 1000 x 700 L x l mm            |
| <b>Dimensions extérieures</b> | 1155 x 700 x 1005 L x l x H mm |
| <b>Roues</b>                  | Elastique 200 x 50 mm          |
| <b>Poids</b>                  | 45 kg                          |
| <b>Pays d'origine</b>         | Allemagne                      |
| <b>Tarif douanier</b>         | 8716800000                     |
| <b>Garantie</b>               | 10                             |
| <b>EAN-Code</b>               | 4017976125121                  |
| <b>N° article</b>             | 12512                          |