

# Fiche technique

**fetra**...**Chariot à dossier de poussée****Configuration:**

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. 4 barres à boulonner, hauteur utile 500 mm. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).



## Détails techniques

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Charge</b>                 | 1200 kg                       |
| <b>Hauteur plateau</b>        | 283 mm                        |
| <b>Dimensions utiles</b>      | 2000 x 800 L x l mm           |
| <b>Dimensions extérieures</b> | 2076 x 800 x 887 L x l x H mm |
| <b>Roues</b>                  | Elastique 200 x 50 mm         |
| <b>Poids</b>                  | 90 kg                         |
| <b>Pays d'origine</b>         | Allemagne                     |
| <b>Tarif douanier</b>         | 8716800000                    |
| <b>Garantie</b>               | 10                            |
| <b>EAN-Code</b>               | 4017976125862                 |
| <b>N° article</b>             | 12586                         |