Une question, un conseil ou un devis?

Contactez-nous au

**03 72 52 01 76** Lun-Ven | 8h30-18h30

ou par mail à info@equipement-manutention.com

## Fiche technique





## **Configuration:**

Ensemble mécano-soudé et vissé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Plateaux amovibles dans supports réglables au pas de 100 mm, inclinaison de 15° et 30°.

Avec 5 plateformes en panneaux de bois mélaminé, rebord de 13 mm de hauteur.

5 plateaux pour 2 bacs 600 x 400 mm (livré sans bacs). Hauteurs des plateaux : 300, 600, 900, 1200, 1500 mm Charge max par plateau 80 kg.







Charge	300 kg
Hauteurs plateaux	311, 611, 911, 1211, 1511 mm
Dimensions utiles L x I	820 x 610 mm
Dim. extérieures L x l x H	935 x 666 x 1686 mm
Roues	TPE 160 x 40 mm
Poids	84 kg
Pays d'origine	Allemagne
Code douanier	8716800000
Garantie	10 ans
EAN-Code	4017976513713
N° article	1371

Chariots, rouleurs, diables, équipements d'atelier, stockage, appareils et accessoires de manutention