

Fiche technique

fetra...**Configuration:**

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec 2 plateaux en mélaminé surface effet hêtre. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Également équipé d'un panneau de projections salivaires 5901, d'un support pour produit désinfectant 1393-B0500 (pour bouteille Bode de 500 ml) et d'un support bouteille pulvérisateur 1391. Bouteilles non incluses dans la livraison.

Servante avec accessoires pour protection contre l'infection

Détails techniques

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Charge totale | 600 kg |
| Hauteur plateaux | 270, 900 mm |
| Longueur de surface utile | 1000 mm |
| Largeur de surface utile | 700 mm |
| Longueur totale | 1197 mm |
| Largeur totale | 758 mm |
| Hauteur totale | 2010 mm |
| Type de pneu | TPE 200 x 40 mm |
| Poids | 60,2 kg |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Tarif douanier | 8716800000 |
| Garantie | 10 ans |
| EAN-Code | 4017976202402 |
| N° article | 2402-IS1 |