

# Fiche technique

**fetra**...



Servante d'atelier

## Configuration:

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy, portes gris anthracite RAL 7016, armature gris RAL 7035, avec placard à 2 portes sans cloison et 2 plateaux amovibles. Verrouillage par serrure centrale ouverture de maxi 120°. Largeur utile : 873 mm. Profondeur utile : 465 mm. Ouverture : 784 mm. Charge par plateau : 80 kg. Plan de travail en mélaminé renforcé de 19 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.



## Détails techniques

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Charge</b>                 | 400 kg                        |
| <b>Hauteur plateaux</b>       | 915 mm                        |
| <b>Dimensions utiles</b>      | 985 x 590 L x l mm            |
| <b>Dimensions extérieures</b> | 1080 x 590 x 915 L x l x H mm |
| <b>Roues</b>                  | TPE 160 x 40 mm               |
| <b>Poids</b>                  | 49 kg                         |
| <b>Pays d'origine</b>         | Allemagne                     |
| <b>Tarif douanier</b>         | 8716800000                    |
| <b>Garantie</b>               | 10                            |
| <b>EAN-Code</b>               | 4017976424569                 |
| <b>N° article</b>             | 2456/7016                     |