

# Fiche technique

**fetra**...



Servante d'atelier 600 kg

## Configuration:

Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et ouverture RAL 5007. Plateaux en bois, 1 placard verrouillable en tôle d'acier (H X L X P : 600 x 500 x 700 mm) avec porte et 1 étagère fixe et 2 amovibles. Charge par étagère placard : 30 kg. 1 placard à tiroirs avec serrure centrale (H X L X P : 600 x 500 x 700 mm) et 4 tiroirs (1 tiroirs de 105 mm de haut, 2 tiroirs de 120 mm de haut et 1 tiroir de 180 mm de haut). Charge par tiroir : 25 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.



## Détails techniques

<b>Charge</b>	600 kg
<b>Hauteur plateaux</b>	900 mm
<b>Dimensions utiles</b>	1050 x 700 L x l mm
<b>Dimensions extérieures</b>	1197 x 709 x 900 L x l x H mm
<b>Roues</b>	TPE 200 x 40 mm
<b>Poids</b>	114 kg
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Tarif douanier</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10
<b>EAN-Code</b>	4017976024769
<b>N° article</b>	2476