Une question, un conseil ou un devis?

Contactez-nous au

03 72 52 01 76 Lun-Ven | 8h30-18h30

ou par mail à info@equipement-manutention.com

Fiche technique





Configuration:

Système modulable. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Dimensions utiles 1000 x 700 mm. Avec plateforme en contreplaqué antidérapant hydrofuge. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques









| Charge | 600 kg |
|------------------------|-------------------------------|
| Hauteur plateau | 270 mm |
| Dimensions utiles | 1000 x 700 L x l mm |
| Dimensions extérieures | 1120 x 709 x 990 L x l x H mm |
| Roues | TPE 200 x 40 mm |
| Poids | 30 kg |
| | |
| | |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Tarif douanier | 8716800000 |
| Garantie | 10 |
| EAN-Code | 4017976677828 |
| N° article | 25021402 |

Chariots, rouleurs, diables, équipements d'atelier, stockage, appareils et accessoires de manutention