

# Fiche technique

**fetra**...

**Chariot à 2 ridelles**

## Configuration:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec 2 ridelles en mélaminé, hauteur 500 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

## Détails techniques



|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Charge</b>                 | 500 kg                        |
| <b>Hauteur plateau</b>        | 228 mm                        |
| <b>Dimensions utiles</b>      | 850 x 500 L x l mm            |
| <b>Dimensions extérieures</b> | 1030 x 509 x 958 L x l x H mm |
| <b>Roues</b>                  | TPE 160 x 40 mm               |
| <b>Poids</b>                  | 30 kg                         |
| <b>Pays d'origine</b>         | Allemagne                     |
| <b>Tarif douanier</b>         | 8716800000                    |
| <b>Garantie</b>               | 10                            |
| <b>EAN-Code</b>               | 4017976025209                 |
| <b>N° article</b>             | 2520                          |