

Fiche technique

fetra...


Chariot de mise à disposition de pièces

Configuration:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot à 2 faces, 2x 4 plateaux en mélaminé surface effet hêtre, rebord de 12 mm et 52 bacs plastiques (16 de L x l x H : 230/300 x 147 x 132 mm ; 24 de L x l x H : 350/300 x 210 x 145 mm ; 12 de L x l x H : 350/300 x 210 x 200 mm). Dim utiles 1280 x 2 x 315 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm et inclinables de 0° à 35°. Fixation au moyen d'une molette assurant un serrage sécurisé. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à rouleaux. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge par plateau : 60 kg.



Détails techniques

Charge	300 kg
Hauteur plateau	370, 670, 970, 1270 mm
Dimensions utiles	1280 x 2 x 315 L x l mm
Dimensions extérieures	1420 x 740 x 1530 L x l x H mm
Roues	TPE 125 x 32 mm
Poids	123 kg
Pays d'origine	Allemagne
Tarif douanier	8716800000
Garantie	10
EAN-Code	4017976028927
N° article	2892