

# Fiche technique

**fetra**...**Chariot emboîtable****Configuration:**

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateau antidérapant plastifié et hydrofuge. A la place des dossiers, 2 arceaux hauteur 680 mm au niveau des roues pivotantes et 500 mm au niveau des roues fixes. Largeur 743 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

## Détails techniques



|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Charge</b>                 | 500 kg                        |
| <b>Hauteur plateau</b>        | 310 mm                        |
| <b>Dimensions utiles</b>      | 1000 x 600 L x l mm           |
| <b>Dimensions extérieures</b> | 1212 x 743 x 990 L x l x H mm |
| <b>Roues</b>                  | TPE 200 x 40 mm               |
| <b>Poids</b>                  | 33 kg                         |
| <b>Pays d'origine</b>         | Allemagne                     |
| <b>Tarif douanier</b>         | 8716800000                    |
| <b>Garantie</b>               | 10                            |
| <b>EAN-Code</b>               | 4017976029818                 |
| <b>N° article</b>             | 2981                          |