

Fiche technique

fetra...



Chariot fermé 750 kg

Configuration:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé. Fermeture par barre verticale. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : chariot équipé de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.



Détails techniques

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Charge | 750 kg |
| Hauteur plateaux | 292, 582, 882, 1182, 1482 mm |
| Dimensions utiles | 1000 x 680 L x l mm |
| Dimensions extérieures | 1170 x 740 x 1792 L x l x H mm |
| Roues | TPE 200 x 40 mm |
| Poids | 154 kg |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Tarif douanier | 8716800000 |
| Garantie | 10 |
| EAN-Code | 4017976043920 |
| N° article | 4392 |