

# Fiche technique

**fetra**...**Chariot Cantilever****Configuration:**

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulable pour éléments longs et stockage. Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur. 1 face avec 12 barres de portée habillées d'un tube de PVC de 3 mm d'épaisseur et avec butée de sécurité. Longueur utile: 600 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes. Charge par étage: 80 kg.

## Détails techniques



|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Charge</b>                 | 500 kg                         |
| <b>Dimensions armature</b>    | 1600 x 800 L x l mm            |
| <b>Dimensions extérieures</b> | 1800 x 800 x 1807 L x l x H mm |
| <b>Roues</b>                  | TPE 200 x 40 mm                |
| <b>Poids</b>                  | 75.5 kg                        |
| <b>Pays d'origine</b>         | Allemagne                      |
| <b>Tarif douanier</b>         | 8716800000                     |
| <b>Garantie</b>               | 10                             |
| <b>EAN-Code</b>               | 4017976983080                  |
| <b>N° article</b>             | 4615-1AS                       |