

# Fiche technique

**fetra**...**Chariot benne basculante****Configuration:**

Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé. Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube. Revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE. TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Equipée pour chariot élévateur.



## Détails techniques

<b>Charge</b>	750 kg
<b>Dimension benne</b>	1200 x 652 x 413 L x l x H mm
<b>Dimensions extérieures</b>	1359 x 713 x 780 L x l x H mm
<b>Hauteur au bec verseu (avec roues)</b>	780 mm
<b>Roues</b>	TPE 200 x 40 mm
<b>Poids</b>	70 kg
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Tarif douanier</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10
<b>EAN-Code</b>	4017976047010
<b>N° article</b>	4701