

Fiche technique

fetra...**Chariot benne basculante****Configuration:**

Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé. Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube. Revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE. TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes. Equipée pour chariot élévateur. Avec robinet de vidange et grille de filtration. Le processus de basculement est déclenché manuellement. Pour le vidage avec un chariot élévateur ou en cas de chargement lourd, nous recommandons un benne basculante ou un benne auto-basculante.

Détails techniques



Charge	750 kg
Contenu (litres)	250
Dimension benne	1200 x 652 x 413 L x l x H mm
Dimensions extérieures	1359 x 713 x 780 L x l x H mm
Hauteur au bec verseur (avec roues)	780 mm
Roues	TPE 200 x 40 mm
Poids	71 kg
Pays d'origine	Allemagne
Tarif douanier	8716800000
Garantie	10
EAN-Code	4017976247014
N° article	4701A-7016