

# Fiche technique

**fetra**...**Chariot benne basculante****Configuration:**

Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé. Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube. Revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE. TOTALSTOP Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes. Equipée pour chariot élévateur. Sans robinet de vidange ni tamis. Le processus de basculement est déclenché manuellement. Pour le vidage avec un chariot élévateur ou en cas de chargement lourd, nous recommandons un benne basculante ou un benne auto-basculante.



## Détails techniques

<b>Charge</b>	800 kg
<b>Contenu (litres)</b>	800
<b>Dimension benne</b>	1321 x 1044 x 735 L x l x H mm
<b>Dimensions extérieures</b>	1458 x 1105 x 1099 L x l x H mm
<b>Hauteur au bec verseur (avec roues)</b>	843 mm
<b>Roues</b>	TPE 200 x 40 mm
<b>Poids</b>	118 kg
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Tarif douanier</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10
<b>EAN-Code</b>	4017976247007
<b>N° article</b>	4704-7016