

# Fiche technique

**fetra**...



**Chariot fermé tôlé 750 kg**

## Configuration:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 ridelles et un toit habillés de tôle d'aluminium d'une épaisseur de 1,5 mm. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Porte à double battant en profilé d'acier. Verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : chariots équipés de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.



## Détails techniques

<b>Charge</b>	750 kg
<b>Hauteur plateaux</b>	292, 582, 882, 1182, 1482 mm
<b>Dimensions utiles</b>	1000 x 680 L x l mm
<b>Dimensions extérieures</b>	1170 x 745 x 1792 L x l x H mm
<b>Roues</b>	TPE 200 x 40 mm
<b>Poids</b>	141 kg
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Tarif douanier</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10
<b>EAN-Code</b>	4017976013169
<b>N° article</b>	5592