

Fiche technique

fetra...

Chariot fermé tôlé 750 kg

Configuration:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 ridelles et un toit habillés de tôle d'aluminium d'une épaisseur de 1,5 mm. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Porte à double battant en profilé d'acier. Verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : chariots équipés de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.



Détails techniques

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Charge | 750 kg |
| Hauteur plateaux | 292, 582, 882, 1182, 1482 mm |
| Dimensions utiles | 1200 x 780 L x l mm |
| Dimensions extérieures | 1370 x 845 x 1792 L x l x H mm |
| Roues | TPE 200 x 40 mm |
| Poids | 173 kg |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Tarif douanier | 8716800000 |
| Garantie | 10 |
| EAN-Code | 4017976019161 |
| N° article | 5593 |