

# Fiche technique

**fetra**...



**Chariot fermé tôlé 750 kg**

## Configuration:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 ridelles et un toit habillés de tôle d'aluminium d'une épaisseur de 1,5 mm. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 1 plateau fixe et 4 amovibles en bois multiplis avec revêtement plastifié. Fermeture par volet roulant en profilé d'aluminium avec poignée et verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : chariots équipés de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étage : 90 kg.



## Détails techniques

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Charge</b>                 | 750 kg                         |
| <b>Hauteur plateaux</b>       | 292, 582, 882, 1182, 1482 mm   |
| <b>Dimensions utiles</b>      | 1000 x 650 L x l mm            |
| <b>Dimensions extérieures</b> | 1170 x 750 x 1792 L x l x H mm |
| <b>Roues</b>                  | TPE 200 x 40 mm                |
| <b>Poids</b>                  | 140 kg                         |
| <b>Pays d'origine</b>         | Allemagne                      |
| <b>Tarif douanier</b>         | 8716800000                     |
| <b>Garantie</b>               | 10                             |
| <b>EAN-Code</b>               | 4017976019239                  |
| <b>N° article</b>             | 5692                           |