

Fiche technique

fetra...

Chariot fermé tôle

Configuration:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Habillage en tôle d'acier zinguée. Porte à double battant avec habillées de plastique transparent (polycarbonate) épaisseur 1,5 mm. et fermeture verticale par serrure à cylindre. 1 étagère fixe en MDF et 4 amovibles en bois multicouches mélaminés, surface effet hêtre. Distance entre étagères : 280 mm. Plateaux amovibles réglables au pas de 100 mm. Charge par étagère 90 kg 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. TOTALSTOP : Chariots équipés de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant.



Détails techniques

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Charge | 750 kg |
| Dimensions utiles | 1000 x 680 mm (L x l) |
| Dimensions extérieurs | 1170 x 745 x 1792 mm (L x l x H) |
| Diamètre roues | 200 mm |
| Nombre de plateaux | 5 |
| Poids | 151 kg |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Tarif douanier | 8716800000 |
| Garantie | 10 |
| EAN-Code | 4017976957920 |
| N° article | 5792 |