

# Fiche technique

**fetra**...**Benne basculante****Configuration:**

Construction robuste en tôle d'acier de 2 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Versement automatique, même en cas de chargement partiel, la benne est automatiquement vidée. Les bennes doivent être vidées par un chariot élévateur. En descendant la benne vers le sol celle-ci se remet en place et peut à nouveau être chargée. Robinet de vidange avec grille de filtration pour séparer les liquides des solides, n° d'article complété par un A. Livrée avec câble. Roues en option.

## Détails techniques



<b>Charge</b>	1000 kg
<b>Contenance</b>	500 litres
<b>Dimensions benne</b>	1164 x 831 x 598 L x l x H mm
<b>Dimensions extérieures</b>	1389 x 890 x 676 L x l x H mm
<b>Hauteur au bec verseur (sans roues)</b>	519 mm
<b>Hauteur au bec verseur (avec roues)</b>	756 mm
<b>Poids</b>	87 kg
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Tarif douanier</b>	73090090
<b>Garantie</b>	10
<b>EAN-Code</b>	4017976662503
<b>N° article</b>	6250A