

# Fiche technique

**fetra**...



Char à bras avec oeillet

## Configuration:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Avec oeillet de traction, Ø interne 32 mm. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. 4 ridelles de 600 mm de haut boulonnées à la plateforme, grands côtés amovibles. Treillis métallique mécano-soudé, maille de 40 x 40 x 4 mm. Roues en mousse polyuréthane increvables, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant.

## Détails techniques



<b>Charge</b>	450 kg
<b>Hauteur plateau</b>	420 mm
<b>Dimensions utiles</b>	1135 x 795 L x l mm
<b>Dimensions totales</b>	1550 x 850 x 1130 L x l x H mm
<b>Roues</b>	Increvables 260 x 85 mm
<b>Poids</b>	94.5 kg
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Tarif douanier</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10
<b>EAN-Code</b>	4017976600499
<b>N° article</b>	6433PZ