Une question, un conseil ou un devis?

Contactez-nous au **03 72 52 01 76**

Lun-Ven | 8h30-18h30

ou par mail à info@equipement-manutention.com

Fiche technique





Configuration:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée et revêtement en plastique, sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. 4 ridelles de 1000 mm de haut boulonnées à la plateforme, grands côtés amovibles. Treillis métallique mécano-soudé, maille de 40 x 40 x 4 mm. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

Détails techniques





Charge	700 kg
Hauteur plateau	420 mm
Dimensions utiles	1200 x 800 L x l mm
Roues	Caoutchouc 250 x 60 mm
Poids	108 kg
Pays d'origine	Allemagne
Tarif douanier	8716800000
Garantie	10
EAN-Code	4017976443003
N° article	6443V

Chariots, rouleurs, diables, équipements d'atelier, stockage, appareils et accessoires de manutention