

# Fiche technique

**fetra...****Char à bras avec oeillet****Configuration:**

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Avec oeillet de traction, Ø interne 32 mm. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. 4 ridelles de 1000 mm de haut boulonnées à la plateforme, grands côtés amovibles. Treillis métallique mécano-soudé, maille de 40 x 40 x 4 mm. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant.

## Détails techniques



<b>Charge</b>	1000 kg
<b>Hauteur plateau</b>	490 mm
<b>Dimensions utiles</b>	1535 x 895 L x l mm
<b>Dimensions totales</b>	1950 x 950 x 1480 L x l x H mm
<b>Roues</b>	Bandage couatchouc 400 x 74 mm
<b>Poids</b>	149 kg
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Tarif douanier</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10
<b>EAN-Code</b>	4017976445021
<b>N° article</b>	6445VZ