

# Fiche technique

**fetra...**

**Chariot haut à caissettes**
**Configuration:**

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 caissette fixe et 3 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Caissettes amovibles réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par caissette : 120 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).



## Détails techniques

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Charge</b>                 | 600 kg                         |
| <b>Hauteur plateaux</b>       | 269, 669, 1069, 1469 mm        |
| <b>Dimensions utiles</b>      | 1200 x 800 L x l mm            |
| <b>Dimensions extérieures</b> | 1369 x 809 x 1800 L x l x H mm |
| <b>Roues</b>                  | TPE 200 x 40 mm                |
| <b>Poids</b>                  | 101 kg                         |
| <b>Pays d'origine</b>         | Allemagne                      |
| <b>Tarif douanier</b>         | 8716800000                     |
| <b>Garantie</b>               | 10                             |
| <b>EAN-Code</b>               | 4017976083230                  |
| <b>N° article</b>             | 8323                           |