Une question, un conseil ou un devis?

Contactez-nous au

03 72 52 01 76 Lun-Ven | 8h30-18h30

ou par mail à info@equipement-manutention.com

Fiche technique





Configuration:

Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécanosoudé, revêtement époxy gris foncé. 1 plateau gris clair conforme à la Norme DIN 68765. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention)

Détails techniques









Charge	500 kg
Hauteur plateau	235 mm
Dimensions utiles	850 x 500 L x l mm
Dimensions extérieures	970 x 509 x 950 L x l x H mm
Roues	TPE 160 x 40 mm
Poids	24 kg
Pays d'origine	Allemagne
Tarif douanier	8716800000
Garantie	10
EAN-Code	4017976195001
N° article	9500

Chariots, rouleurs, diables, équipements d'atelier, stockage, appareils et accessoires de manutention