

# Fiche technique

**fetra**...**Chariot ESD à dossier de poussée****Configuration:**

Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 1 plateau gris clair conforme à la Norme DIN 68765. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention)



## Détails techniques

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Charge</b>                 | 600 kg                        |
| <b>Hauteur plateau</b>        | 276 mm                        |
| <b>Dimensions utiles</b>      | 1000 x 700 L x l mm           |
| <b>Dimensions extérieures</b> | 1120 x 709 x 990 L x l x H mm |
| <b>Roues</b>                  | TPE 200 x 40 mm               |
| <b>Poids</b>                  | 33 kg                         |
| <b>Pays d'origine</b>         | Allemagne                     |
| <b>Tarif douanier</b>         | 8716800000                    |
| <b>Garantie</b>               | 10                            |
| <b>EAN-Code</b>               | 4017976195025                 |
| <b>N° article</b>             | 9502                          |