

Benne basculante 3 points de basculement auto

Réf : 4A600 / 4A900 / 4A1200 / S4A600 / S4A900 / S4A1200

Benne à bascule avec option collecte de copeaux - 1 à 1,5 t

Description

Benne basculante avec 3 points de basculement automatique pour une vidage décalé au-dessus d'un conteneur. Adaptée pour chariot élévateur, et de capacité de charge de 1000 à 1500 kg.

Équipée en option d'un couvercle, et disponible en version benne à copeaux (S4A), laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Capacité : 0,60 à 1,20 m³

Poids : 161 à 251 kg




Les + du produit

Automatique à système de déroulage

- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.

- Fourches sécurisées par système automatique contre tout glissement inintentionnel.
- Centre de gravité pertinent de la charge
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- 3 points de basculement automatique pour un vidage décalé au-dessus d'un conteneur.
- S4A : avec tamis et robinet de vidange pour la collecte de copeaux et étanche à l'huile et à l'eau.



Caractéristiques

Modèle	BA-4A600	BA-4A900	BA-4A1200
Dimensions (LxH)	1485 x 865 mm	1485 x 865 mm	1920 x 1125 mm
Profondeur	1095 mm	1570 mm	1095 mm
Capacité (m ³)	0,60	0,90	1,20
Poids (laqué/galva)	161/174 kg	204/220 kg	232/250 kg
Charge	1000 kg	1000 kg	1500 kg

Modèle	BA-S4A600	BA-S4A900	BA-S4A1200
Dimensions (LxH)	1485 x 865 mm	1485 x 865 mm	1920 x 1125 mm
Profondeur	1095 mm	1570 mm	1095 mm
Capacité (m ³)	0,60	0,90	1,20
Poids (laqué/galva)	162/175 kg	205/221 kg	233/251 kg
Charge	1000 kg	1000 kg	1500 kg

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
4A / S4A 600-1200	640	200	91

Options



Couvercle galvanisé en 2 parties, ouvrant des deux côtés

Étanche à l'huile et à l'eau