

Benne basculante grande capacité avec système dérouleur

Réf : BK30 / BK50 / BK80 / BK100 / BK120 / BK150 / BK200

Benne à bascule avec option oeillets de levage - 750 à 2000 kg

Description

Benne basculante avec un système dérouleur, adaptée pour chariot élévateur, et de capacité de charge de 750 à 2000 kg.

Équipée en option d'oeillets de levage, d'un couvercle et/ou de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.



Capacité : 0,30 à 2 m³

Poids : 144 à 410 kg

Les + du produit

Cadre de base robuste avec fourreaux

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.

- Centre de gravité pertinent de la charge.
- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur.
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour.
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel.
- Montage ultérieur des roulettes possible (jusqu'au BK 120).



Caractéristiques

Modèle	BA-BK30	BA-BK50	BA-BK80	BA-BK100
Dimensions (LxH)	1170 x 945 mm	1455 x 1070 mm	1455 x 1070 mm	1455 x 1070 mm
Profondeur	580 mm	850 mm	1150 mm	1400 mm
Capacité (m ³)	0,30	0,50	0,80	1
Poids (laqué/galva)	144/155 kg	198/213 kg	237/255 kg	256/275 kg
Charge	750 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg

Modèle	BA-BK120	BA-BK150	BA-BK200
Dimensions (LxH)	1455 x 1070 mm	1455 x 1070 mm	1640 x 1170 mm
Profondeur	1650 mm	1950 mm	2150 mm
Capacité (m ³)	1,20	1,50	2
Poids (laqué/galva)	276/297 kg	317/341 kg	381/410 kg
Charge	2000 kg	2000 kg	2000 kg

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
BK 30-50	420	200	80
BK 80-200	600	200	80

Autres dimensions livrables

Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm

Étanche à l'huile et à l'eau



Prises pour grue

Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Dispositif d'attelage avec barre de remorquage