

Benne basculante grande capacité avec système dérouleur

Réf : BK30 / BK50 / BK80 / BK100 / BK120 / BK150 / BK200

Benne à bascule avec option oeillets de levage - 750 à 2000 kg

Description

Benne basculante avec un système dérouleur, adaptée pour chariot élévateur, et de capacité de charge de 750 à 2000 kg.

Équipée en option d'oeillets de levage, d'un couvercle et/ou de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.



Capacité : 0,30 à 2 m³

Poids : 144 à 410 kg

Les + du produit

Cadre de base robuste avec fourreaux

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.

- Centre de gravité pertinent de la charge.
- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur.
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour.
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel.
- Montage ultérieur des roulettes possible (jusqu'au BK 120).



Caractéristiques

| Modèle | BA-BK30 | BA-BK50 | BA-BK80 | BA-BK100 |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensions (LxH) | 1170 x 945 mm | 1455 x 1070 mm | 1455 x 1070 mm | 1455 x 1070 mm |
| Profondeur | 580 mm | 850 mm | 1150 mm | 1400 mm |
| Capacité (m ³) | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 1 |
| Poids (laqué/galva) | 144/155 kg | 198/213 kg | 237/255 kg | 256/275 kg |
| Charge | 750 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |

| Modèle | BA-BK120 | BA-BK150 | BA-BK200 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensions (LxH) | 1455 x 1070 mm | 1455 x 1070 mm | 1640 x 1170 mm |
| Profondeur | 1650 mm | 1950 mm | 2150 mm |
| Capacité (m ³) | 1,20 | 1,50 | 2 |
| Poids (laqué/galva) | 276/297 kg | 317/341 kg | 381/410 kg |
| Charge | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

| | A | B | C |
|-----------|-----|-----|----|
| BK 30-50 | 420 | 200 | 80 |
| BK 80-200 | 600 | 200 | 80 |

Autres dimensions livrables

Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm

Étanche à l'huile et à l'eau



Prises pour grue

Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Dispositif d'attelage avec barre de remorquage