

# Grande benne basculante mécanique ou hydraulique

Réf : BKC200 / BKC300 / BKC400 / BKC500 / BKC-H200 / BKC-H300 / BKC-H400 / BKC-H500

## Benne à bascule à grande capacité à roulement latéral - 2500 kg

### Description

Grande benne basculante version mécanique (BKC) ou hydraulique (BKC-H) adaptée pour s'emboîter sur les fourches d'un chariot élévateur. Capacité de charge de 2500 kg.

Équipée en option d'un couvercle et/ou de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Capacité : 2 à 5 m<sup>3</sup>  
Poids : 430 à 655 kg



### Les + du produit

Bac à grande capacité à roulement latéral

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.
- Avec releveur ou butée

- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur.
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel.
- BKC : basculement mécanique.
- BKC-H : dispositif hydraulique de basculement.
- 4 m<sup>3</sup> et 5 m<sup>3</sup> avec réhausse



### Caractéristiques

| Modèle                     | BA-BKC200      | BA-BKC300      | BA-BKC400      | BA-BKC500      |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensions (LxH)           | 2310 x 1220 mm | 2310 x 1220 mm | 2310 x 1480 mm | 2310 x 1740 mm |
| Profondeur                 | 1750 mm        | 2280 mm        | 2280 mm        | 2280 mm        |
| Capacité (m <sup>3</sup> ) | 2              | 3              | 4              | 5              |
| Poids (laqué/galva)        | 436/470 kg     | 520/560 kg     | 571/615 kg     | 608/655 kg     |
| Charge                     | 2500 kg        | 2500 kg        | 2500 kg        | 2500 kg        |

| Modèle                     | BA-BKC-H200    | BA-BKC-H300    | BA-BKC-H400    | BA-BKC-H500    |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensions (LxH)           | 2310 x 1220 mm | 2310 x 1220 mm | 2310 x 1480 mm | 2310 x 1740 mm |
| Profondeur                 | 1760 mm        | 2280 mm        | 2280 mm        | 2280 mm        |
| Capacité (m <sup>3</sup> ) | 2              | 3              | 4              | 5              |
| Poids (laqué/galva)        | 430/462 kg     | 514/533 kg     | 568/610 kg     | 605/650 kg     |
| Charge                     | 2500 kg        | 2500 kg        | 2500 kg        | 2500 kg        |

**Dimensions intérieures des fourreaux en mm**

Autres dimensions livrables

|                          | A   | B   | C  |
|--------------------------|-----|-----|----|
| <b>BKC/BKC-H 200-500</b> | 600 | 200 | 80 |

### Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm

Frein de basculement réglable(BKC)



Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Étanche à l'huile et à l'eau