

# Bac à copeaux en tôle d'acier galvanisé

Réf : BSL30 / BSL55 / BSL70 / BSL90 / BSL150 / BSL200 / BSS30 / BSS55 / BSS70 / BSS90 / BSS150 / BSS200

## Bac ultra résistant version double-fond ou tamis - 500 à 2000 kg

### Description

Bac pour collecte de copeaux en acier galvanisé ultra résistant en version double-fond ou tamis. Capacité de charge de 500 à 2000 kg.

Équipé en option d'un couvercle en 2 parties ouvrant d'un côté et/ou de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en polyamide.

Capacité : 0,30 à 2 m<sup>3</sup>

Poids : 56 à 252 kg



### Les + du produit

Résiste aux manutentions les plus rudes.

- BSL : Double-fond en tôle perforée et robinet de vidange du côté incliné.
- BSS : Tamis et robinet de vidange du côté incliné.

- Fond lisse (3 mm).
- Étanche à l'huile et à l'eau.
- Déversement par palonnier par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur.
- Rempli, superposable sur 3 hauteurs.
- En tôle d'acier galvanisé profilé adapté aux milieux à risque de corrosion.



### Caractéristiques

| Modèle                     | BA-BSL30     | BA-BSL55     | BA-BSL70      | BA-BSL90      | BA-BSL150      | BA-BSL200      |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Dimensions (LxH)           | 800 x 600 mm | 1000 x 900mm | 1200 x 900 mm | 1200 x 900 mm | 1200 x 1000 mm | 1200 x 1000 mm |
| Profondeur                 | 600 mm       | 800 mm       | 800 mm        | 1000 mm       | 1500 mm        | 2000 mm        |
| Capacité (m <sup>3</sup> ) | 0,30         | 0,55         | 0,70          | 0,90          | 1,50           | 2              |
| Poids                      | 70 kg        | 102 kg       | 113 kg        | 129 kg        | 194 kg         | 252 kg         |
| Charge                     | 500 kg       | 1000 kg      | 1500 kg       | 2000 kg       | 2000 kg        | 2000 kg        |

| Modèle                     | BA-BSS30     | BA-BSS55     | BA-BSS70      | BA-BSS90      | BA-BSS150      | BA-BSS200      |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Dimensions (LxH)           | 800 x 600 mm | 1000 x 900mm | 1200 x 900 mm | 1200 x 900 mm | 1200 x 1000 mm | 1200 x 1000 mm |
| Profondeur                 | 600 mm       | 800 mm       | 800 mm        | 1000 mm       | 1500 mm        | 2000 mm        |
| Capacité (m <sup>3</sup> ) | 0,30         | 0,55         | 0,70          | 0,90          | 1,50           | 2              |
| Poids                      | 56 kg        | 92 kg        | 102 kg        | 115 kg        | 176 kg         | 216 kg         |
| Charge                     | 500 kg       | 1000 kg      | 1500 kg       | 2000 kg       | 2000 kg        | 2000 kg        |

### Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm (non superposable).



Couvercle galvanisé, en 2 parties ouvrant d'un côté (non superposable).