

# Benne basculante pour chariot élévateur

Réf : EXP0150 / EXP0225 / EXP0275 / EXP0300 / EXP0600 / EXP0900 / EXP01200 / EXP01700 / EXP02100

## Benne à bascule mécanisme dérouleur - 750 à 1500 kg

### Description

Benne basculante standard adaptée pour s'emboîter sur les fourches d'un chariot élévateur. Capacité de charge de 750 à 1500 kg.

Équipée en option d'un couvercle et/ou de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Profondeur : 640 à 1870 mm  
Poids : 70 à 285 kg



### Les + du produit

Centre de gravité pertinent de la charge

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.
- Montage ultérieur des roulettes possible

- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur.
- Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel.
- EXPO 150-275: idéale à positionner sous une machine grâce à son faible encombrement et une hauteur de 445 mm.



### Caractéristiques

Modèle	BA-EXPO150	BA-EXPO225	BA-EXPO275	BA-EXPO300	BA-EXPO600
Dimensions (LxH)	960 X 540 mm	960 X 540 mm	960 X 540 mm	1260 X 835 mm	1260 x 835 mm
Profondeur	640 mm	925 mm	1210 mm	770 mm	1070 mm
Capacité (m <sup>3</sup> )	0,15	0,225	0,275	0,30	0,60
Poids (laqué/galva)	70/76 kg	78/84 kg	86/93 kg	112/121 kg	131/141 kg
Charge	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	1000 kg

Modèle	BA-EXPO900	BA-EXPO1200	BA-EXPO1700	BA-EXPO2100
Dimensions (LxH)	1260 X 385 mm	1720 x 1095 mm	1720 x 1095 mm	1720 x 1095 mm
Profondeur	1570 mm	1070 mm	1570 mm	1870 mm
Capacité (m <sup>3</sup> )	0,90	1,20	1,70	2,10
Poids (laqué/galva)	165/178 kg	200/215 kg	240/258 kg	265/285 kg
Charge	1000 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
EXPO 150-275	170	200	80
EXPO 300	300	200	80
EXPO 600-2100	600	200	80

### Options



EXPO 150-275: 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêteur) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 100 mm – hauteur de construction 125 mm



EXPO 300-2100: 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêteur) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm

Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Étanche à l'huile et à l'eau

Dispositif d'attelage avec barre de remorquage