

# Benne basculante pour trains à base roulante

Réf : GU-RZ30 / GU-RZ55 / SGU-RZ30 / SGU-RZ55

## Benne à bascule avec option à copeaux - 750 à 1000 kg

### Description

Benne basculante pour trains à base roulante adaptée pour chariot élévateur. Avec en option la fonction benne à copeaux, de capacité de charge de 750 à 1000 kg.

Équipée en option d'un couvercle et/ou de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.


Capacité : 0,30 à 0,55 m³  
Poids : 105 à 153 kg



### Les + du produit

Pour bases roulantes de 1200 x 800 mm

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.
- Hauteur de déversement 350 mm
- Montage ultérieur des roulettes possible
- Angle de basculement pertinent
- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur.
- GU-RZ : Tôle de cuve avec rebord profilé sur le pourtour
- MGU-RZ : Tôle perforée, vissée à 50 mm au dessus du fond, perforation de Ø 3 mm, entraxe des trous de 6 mm, robinet de vidange 1
- Cadre de base robuste avec fourreaux
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel.



## Caractéristiques

Modèle	BA-GU-RZ30	BA-GU-RZ55	BA-SGU-RZ30	BA-SGU-RZ-55
Dimensions (LxH)	1230x 530 mm	1230 x 880 mm	1230 x 530 mm	1230 x 880 mm
Profondeur	875 mm	875 mm	875 mm	875 mm
Capacité (m³)	0,30	0,55	0,30	0,55
Poids (laqué/galva)	105/113 kg	125/135 kg	123/131 kg	143/153 kg
Charge	750 kg	1000 kg	750 kg	1000 kg

Dimensions intérieures des fourreaux en mm			
Autres dimensions livrables			
	A	B	C
GU 500 / MGU 270 / GU-RZ 30-55	150	200	60
SGU 500 / SGU-RZ 30-55	150	200	60

## Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm



Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés

Prises pour grue, timon rouleux et transpalette

Étanche à l'huile et à l'eau

Dispositif d'attelage avec barre de remorquage