

Benne basculante avec bord verseur bas

Réf : VD500 / VD650 / VD800 / VD1000 / VG550 / VG700 / VG900 / VG1100

Benne à bascule avec fermeture à levier - 750 à 1500 kg

Description

Benne basculante avec bord verseur bas et fermeture à levier. Adaptée pour chariot élévateur, et de capacité de charge de 750 à 1500 kg.

Équipée en option d'un couvercle et/ou de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.

Capacité : 0,50 à 1,10 m³

Poids : 117 à 175 kg



Les + du produit

Cadre de base robuste avec fourreaux

- Disponible en version laquée (RAL2000, RAL3000, RAL5012, RAL3011) et galvanisée.

- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur.
- Sécurisé contre le basculement et le glissement inintentionnel.
- VD : avec bord verseur bas et profilage en diagonal
- VG : avec profilage latéral horizontal
- Avec mécanisme innovant de fermeture à levier



Caractéristiques

Modèle	BA-VD500	BA-VD650	BA-VD800	BA-VD1000
Dimensions (LxH)	1375 x 730 mm	1445 x 890 mm	1375 x 730 mm	1445 x 890 mm
Profondeur	800 mm	800 mm	1200 mm	1200 mm
Capacité (m ³)	0,50	0,65	0,80	1
Poids (laqué/galva)	117/126 kg	125/134 kg	137/147 kg	151/162 kg
Charge	750 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg

Modèle	BA-VG550	BA-VG700	BA-VG900	BA-VG1100
Dimensions (LxH)	1370 x 730 mm	1440 x 890 mm	1370 x 730 mm	1440 x 890 mm
Profondeur	800 mm	800 mm	1200 mm	1200 mm
Capacité (m ³)	0,55	0,70	0,90	1,10
Poids (laqué/galva)	125/134 kg	133/143 kg	150/161 kg	163/175 kg
Charge	750 kg	1000 kg	1000 kg	1500 kg

Dimensions intérieures des fourreaux en mm

	A	B	C
VD 500 – 650	150	200	60
VD 800 – 1000	495	200	60
VG 550 – 700	150	200	60
VG 900 – 1100	495	200	60

Options



2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm

Étanche à l'huile et à l'eau



Couvercle galvanisé en 2 parties, ouvrant d'un côté

Frein de basculement réglable