

Gerbeur avec accessoire plaques inclinables - 120 kg

Description :

Gerbeur avec bâti à géométrie variable : il s'écarte permettant de s'adapter à la charge à manipuler. Disponible en version manuelle ou semi électrique.

Équipé de plaques inclinables : permettent la prise de fût métallique ou plastique galbé de diamètre maxi 600 mm.

Capacité : 120 kg
Course de levée : 1400 mm

Les + du produit :

Plaques inclinables pour fût.

- Construction robuste adaptée à des utilisations intensives. Fabrication française.
- Capacité donnée pour une charge positionnée à 350 mm des mâts selon norme ISO 3691-5.
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE et à la norme ISO 3691-5.
- Garantie 3 à 10 ans hors pièces d'usure
- Géométrie variable permettant d'écarter les longes pour une meilleure stabilité.
- Roues arrières équipées d'une protection des pieds et de frein.
- Dispositif permettant d'éviter le renversement du gerbeur en cas d'obstacle sur la course de descente.
- Version manuelle : 2 vitesses de levée au pied, 40 ou 70 mm/pompage.
- Version électrique : Vitesse de levée de 110 à 180 mm/s. Autonomie de 10 à 25h avec 10 cycles/h. Chargeur 24 Vcc incorporé.



845010501



845010504

Caractéristiques :

Modèle	845010501	845010504
Dimensions LxIxH (mm)	995 x 580 x 1860	990 x 580 x 1860
Course de levée (mm)	1400	1400
Diamètre fût maxi (mm)	600	600
Type de fût	Métallique, plastique galbé	Métallique, plastique galbé
Vitesse de levée	40 ou 70 mm/pompage	110 à 180 mm/s
Autonomie (h)	-	10 à 15
Type de roues	Polyamide	Polyamide
Diamètre roues avant (mm)	Ø80	Ø80
Diamètre roues arrières (mm)	Ø125	Ø125
Poids (kg)	93	119
Capacité (kg)	120	120