

Gerbeur semi-électrique à longerons standards et encadrant

Réf : F-855000959 / F-855000960 / F-855000961 / F-855000962

Gerbeur pour utilisations intensives - 600 kg

Description

Gerbeur semi-électrique à déplacement manuel et levée électrique, disponible avec longerons standards ou encadrants et avec galets ou roulettes.

Modèles disponibles :

- Longerons standards équipés de galets boggies : facilitent le passage sous une palette.
- Longerons standards équipés de galets fixes : utilisation classique et aisée en ligne droite.
- Longerons standards équipés de roulettes avant pivotantes : facilitent la manipulation dans les espaces restreints et les changements d'orientation.
- Longerons encadrants équipés de galets fixes : permettent de venir encadrer une palette.

Capacité : 1000 kg
Hauteur de levage : 1200 mm
Poids : 350 à 430 kg



Les + du produit

Se combine avec un large choix d'accessoires


- Conforme à la directive machine 2006/42/CE et à la norme ISO 3691-5. Répondent aux recommandations de la CRAM R-367.
- Modèles semi-électriques : batterie AGM 2 x 12 V 22 Ah, autonomie de 6h avec 10 cycles/h pour 600 kg de charge pour une utilisation entre 10 et 20°, temps de recharge de 4h pour 80 % et 8h pour 100 %. Possibilité de programmation de la vitesse de levée en sur-mesure.



Caractéristiques

Modèle	F-855000959	F-855000960	F-855000961	F-855000962
Dimensions (LxlxH)	1030 x 580 x 1930 mm	980 x 580 x 1930 mm	990 x 600 x 1930 mm	1173 x 1003 x 1930 mm
Écartement fourches	400 mm	400 mm	400 mm	860 mm
Hauteur de levée	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm
Vitesse de levée	135 mm/s	135 mm/s	135 mm/s	135 mm/s
Batterie	-----Lithium 24VLI - NMC50 Ah-----			
Type longerons	Standards	Standards	Standards	Encadrants
Type roues	Galets boggies	Galets fixes	Roues avant pivotantes	Galets fixes
Diamètres roues av.	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Diamètre roues ar.	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm
Poids	153 kg	152 kg	150 kg	161 kg
Capacité	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg

Options




Éperon à galet
F-855009703



Rotofût
F-855009704




Potence pivotante avec crochet
F-855009700



Supports axe bobine en «V»
F-855009709



Plaques inclinables
F-855009707



Double pince à fût
F-855009708



Fourches coulissantes
F-855009702



Plateaux 2 positions
F-855009701



Fourreaux inclinables
F-855009706



Plaques 2 positions
F-855009705