

Gerbeur monomât avec fourches coulissantes - 80 à 150 kg

Description :

Gerbeur monomât à déplacement manuel et levée électrique en acier/alu, conçu pour garantir ergonomie et sécurité d’utilisation aux professionnels.

Léger, maniable et compact, ce gerbeur facilite la manutention quotidienne de bidons, bobines, bacs, cartons etc.

Capacité : 80 à 150 kg
Course de levée : 1600 à 2000 mm

Les + du produit :

Fouches coulissantes largeur réglable.

- Performance : construction robuste adaptée à des utilisations intensives.
- Fabrication française.
- Garantie 3 ans.
- Répond aux recommandations de la CRAM R-367.
- Conforme à la directive machine 2006/42/ CE et à la norme ISO 3691-5.
- Dispositif permettant d’éviter le renversement du gerbeur en cas d’obstacle sur la course de descente.
- Équipé de fourches coulissantes acier : en tube carré de 30 x 30 mm.
- Vitesse de levée 150 mm/s avec possibilité de programmation sur mesure. Autonomie de 10 h avec 10 cycles/h pour une charge de 150 kg.
- Batteries : AGM 2×12V 22Ah, temps de recharge : 4 h pour 80% - 8h pour 100 %.
- Avec 2 roues avant Ø 75 mm en polyuréthane fixes. 2 roues arrières Ø 125 mm pivotante en polyuréthane avec frein et protection pied.
- Courroie trapézoïdale, poulie alu, douille inox .
- Protection IP44. Batterie 24Vcc. Chargeur 24 Vcc incorporé. Batteries AGM, étanches, sans entretien.
- Poignées papillon permettant d’ajuster la position des mains à la taille de l’opérateur.



855000983



855000978

Caractéristiques :

Modèle	855000983	855000978
Dimensions LxlxH (mm)	965 x 570 x 1980	1007 x 570 x 2380
Levée min/max (mm)	30 à 1600	30 à 2000
Longueur utile (mm)	421	421
Largeur de fourches min/max (mm)	180 à 430	180 à 430
Vitesse de levée (mm/s)	150	165
Autonomie (h)	10	10
Temps de charge (h)	8	8
Type de roues	Polyuréthane	Polyuréthane
Diamètre roues avant (mm)	Ø50	Ø75
Diamètre roues arrières (mm)	Ø125	Ø125
Montée/tour (mm)	150	165
Poids (kg)	76	91
Capacité (kg)	80	150