

# Remorque tractable sur fusées articulées

Réf : 870000396 / 870000397 / 870000398 / 870000399

## Remorque industrielle à 2 essieux directeurs - 3000 kg

### Description

Remorque industrielle tractable pouvant être attelée en train, sur fusées articulées à 2 essieux directeurs, de capacité de 3 tonnes.

Le choix des fusées articulées est dicté par un besoin de stabilité. En effet, sur ce modèle, quand l'essieu est braqué à fond, le porte-à-faux risquant de provoquer le basculement de la charge transportée n'existe pas

Dimensions plateau : 2000 x 1000 mm à 4000 x 1800 mm  
Poids : 295 à 560 kg



### Les + du produit

Fabrication française

- Plateau en glissnot de 18 mm.
- Garantie 10 ans
- Disponible roues caoutchouc ou pneumatiques

- Équipé d'un plateau bois encastré, hydrofuge, imputrescible, et très robuste.
- Mise en train possible et avec vitesse d'utilisation : 10 km/h.
- Construction en tubes d'acier de forte section.
- La charge s'entend uniformément répartie.
- Les remorques doivent être tractées de préférence par une motrice avec roues directrices à l'avant.

### Caractéristiques

Modèle	F-870000396	F-870000397	F-870000398	F-870000399
Dimensions (Lxl)	2000 x 1000 mm	2520 x 1250 mm	3000 x 1500 mm	4000 x 1800 mm
Hauteur	490 mm	515 mm	515 mm	555 mm
Type de roues	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
Diamètre roues	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Charge	3000 kg	3000 kg	3000 kg	3000 kg
Poids	295 kg	350 kg	460 kg	560 kg