

# Remorque tractable sur couronne à billes

Réf : 870000460 / 870000461 / 870000462 / 870000463

## Remorque industrielle à 2 essieux directeurs - 2000 kg

### Description

Remorque industrielle tractable pouvant être attelée en train, sur couronne à billes à 2 essieux directeurs, de capacité de 2 tonnes.

Équipé d'un plateau hydrofuge antidérapant en bois glissant, et de 4 roues caoutchouc (pneumatique en option). Remorque qui doit être tractées de préférence par une motrice avec roues directrices à l'avant.



Dimensions plateau : 2000 x 1000 mm à 4000 x 1800 mm

Poids : 270 à 460 kg

### Les + du produit

Fabrication française

- Plateau en glissant de 18 mm.
- Garantie 10 ans
- Disponible roues caoutchouc ou pneumatiques

- Essieux reliés par une barre de liaison qui permet un braquage différentiel et nécessite moins de place dans les allées.
- Préconisé dans le cadre d'utilisation en train.
- Essieux reliés entre eux pour un rayon de giration plus court.
- Construction en tubes d'acier de forte section.
- Mise en train possible et vitesse d'utilisation : 10 km/h.

### Caractéristiques

Modèle	F-870000460	F-870000461	F-870000462	F-870000463
Dimensions (Lxl)	2000 x 1000 mm	2520 x 1250 mm	3000 x 1500 mm	4000 x 1800 mm
Hauteur	465 mm	470 mm	490 mm	490 mm
Type de roues	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
Diamètre roues	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Charge	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Poids	270 kg	320 kg	390 kg	460 kg