

Diable escalier électrique grande capacité

Réf : CT310 / CT420 / CT420S

Diable monte-escaliers ALU à chenilles - 310 à 420 kg

Description

Diable électrique monte-escaliers à chenilles qui assure une auto-stabilité pour monter et descendre des charge lourde, de grande capacité jusqu'à 420 kg.

Équipé d'une rotation électrique 360° pour les modèles 420 kg et d'une rotation manuelle sur place pour le modèle 310 kg.

Capacité : 310 à 420 kg

Poids : 72 à 98 kg



Les + du produit

Avec batterie Lithium amovible

- Idéal pour le transport de charges encombrantes (instruments de précision, distributeurs automatiques, coffres-forts, électroménager, moteurs, machines de sécurité, ...).
- Chenilles en caoutchouc à haute résistance et non-glissantes et frein de sécurité.
- Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.
- Panneau de contrôle ergonomique permettant le passage d'un mode de travail à un autre d'un seul doigt.

- Télécommande tout-en-un qui permet aux diables de se déplacer de manière autonome assurant une manipulation sécurisée et aisée.
- Modèle 420 kg compatibles pour usages sur escaliers avec paliers (rayon de giration 1500mm). Modèle il est donc conseillé pour escaliers droits.
- Utilisation sécurisée et facile.
- Charge compensée automatiquement.
- Chenilles en caoutchouc à haute résistance.
- CT420S avec système anti-basculement innovant grâce à deux vérins de compensation d'angle.
- Ajustement automatique de l'inclinaison de la charge.
- Moteur dans un boîtier de protection contre l'eau et la poussière.



Caractéristiques

Modèle	ST-CT310	ST-CT420	ST-CT420S
Dimensions (LxlxH)	550 x 1036 x 1375 mm	614 x 1030 x 1620 mm	614 x 1170 x 1640 mm
Dimensions replié (LxlxH)	600 x 1036 x 1132 mm	614 x 1030 x 1130 mm	614 x 1170 x 1150 mm
Vitesse de montée	14-15 marches/min	10-16 marches/min	10-13 marches/min
Batterie	24/17,5 V/Ah	24/17,5 V/Ah	24/17,5 V/Ah
Poids batterie	3,1 kg	3,2 kg	3,2 kg
Temps de charge	4,5 h	4,5 h	4,5 h
Rayon giration	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Niveau sonore	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Indice protection	IP 54	IP 54	IP 54
Hauteur marche max. / angle	210 mm / <50°	210 mm / <50°	210 mm / <50°
Capacité	310 kg	420 kg	420 kg
Poids	72 kg	92 kg	98 kg

Accessoires & options

