

Gerbeur semi électrique longerons encadrant haute levée

Réf : HES10/1600FRLE / HES10/2500FRLE / HES10/3000FRLE

Gerbeur semi électrique avec fourches réglables - 1000 kg

Description

Gerbeur semi électrique avec longerons encadrants et fourches réglables adapté pour les opérations de gerbage et chargements de camion.

Équipé d'une batterie de 150 Ah.

Disponible en 3 hauteurs d'élévation : 1600, 2500 et 3000 mm

Capacité : 1000 kg

Poids : 630 à 710 kg



Les + du produit

Déplacement manuel et levée électrique

- Robuste et performant, compact et puissant.
- Vitesse d'élévation de 0,14 m/s avec charge et 0,09 m/s sans charge.
- Grande autonomie pour ce gerbeur grâce à sa batterie de 150 Ah (batterie sans entretien).
- Commutateur de coupure automatique de la batterie pour éviter les utilisations non autorisées.



Caractéristiques

| Modèle | ST-HES10/1600FRLE | ST-HES10/2500FRLE | ST-HES10/3000FRLE |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dimensions (Lxl) | 1800 x 1294/1494 mm | 1800 x 1294/1494 mm | 1800 x 1294/1494 mm |
| Hauteur mât (min/max) | 2044 / 2044 mm | 1854 / 3094 mm | 2194 / 3594 mm |
| Hauteur d'élévation | 1600 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Dimensions fourches (Lxl) | 1100 x 100 mm | 1100 x 100 mm | 1100 x 100 mm |
| Centre de gravité | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hauteur timon (min/max) | 790 / 1156 mm | 790 / 1156 mm | 790 / 1156 mm |
| Empattement | 1318 mm | 1318 mm | 1318 mm |
| Rayon de giration | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm |
| Type de roues | -----Nylon / Polyuréthane (PU)----- | | |
| Dimensions roues motrices | Ø180 x 50 mm | Ø180 x 50 mm | Ø180 x 50 mm |
| Dimensions galets | Ø80 x 93 mm | Ø80 x 93 mm | Ø80 x 93 mm |
| Entraxe roues arrière | 1182 / 1382 mm | 1182 / 1382 mm | 1182 / 1382 mm |
| Entraxe longerons | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| Vitesse levée (avec/sans charge) | 90 / 140 mm/s | 90 / 140 mm/s | 90 / 140 mm/s |
| Vitesse descente (avec/sans charge) | 100 / 120 mm/s | 100 / 120 mm/s | 100 / 120 mm/s |
| Niveau sonore | < 70 dB | < 70 dB | < 70 dB |
| Poids batterie | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
| Capacité | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Poids | 630 kg | 690 kg | 710 kg |