

Gerbeur manuel Premium

Réf : HMS

Gerbeur manuel Premium - capacité 500 à 1500 kg

Description

Ce gerbeur manuel en acier premium permet de transporter et de soulever rapidement et facilement tout type de charge.

La poignée du timon dispose de trois positions : levage, position neutre et descente.

Il sera idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des camions, transport de palette, etc.

Capacité : 500, 1000 ou 1500 kg

Hauteur de levage : 1000 à 3000 mm selon modèle



Les + du produit

Équipé de série de roues et galets polyamide afin de faciliter les déplacements

- Gamme de gerbeur manuel acier premium
- Poignée du timon disposant de trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande
- Frein de parking
- Pédale de levée rapide

- Hauteurs d'élévation des charges varient entre 1000 et 3000 mm selon les modèles
- Équipé d'un frein de parking et d'une pédale de levée rapide
- Rayon de braquage oscillant entre 1250 et 1400 mm selon les modèles
- Longueurs des fourches identiques pour tous les modèles : 1150 mm
- Largeurs des fourches variables selon le modèle choisi : de 100 à 160 mm
- Un modèle idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des camions, transport de palettes...



Caractéristiques

Modèle	HMS05/1000	HMS05/1600	HMS10/1600	HMS10/1800	HMS10/2500	HMS10/3000	HMS15/1600
Capacité (kg)	500	500	1000	1000	1000	1000	1500
Centre de gravité (mm)	600	600	600	600	600	600	400
Hauteur d'élévation (mm)	1000	1600	1600	1800	2500	3000	1600
Haut. fourches abaissées (mm)	80	80	80	80	80	80	80
Longueur fourches (mm)	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur fourches (mm)	100 x 45	160 x 55	160 x 55	160 x 55	160 x 55	160 x 55	160 x 55
Largeur ext. fourches (mm)	570	560	560	560	560	560	560
Rayon de braquage (mm)	1400	1400	1400	1250	1250	1250	1400
Roue directrice (mm)	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40	150 x 40
Galets avant (mm)	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 52	80 x 52	80 x 52	80 x 70
Dimensions ht (Lxlxh) (mm)	1660x620x1400	1600x690x1960	1600x690x2000	1600x780x2200	1700x800x1750	1600x780x2000	1600x690x2070
Poids (kg)	126	140	173	182	259	278	182