

Transpalette manuel en inox 306 ou 316

Réf : HPESE25S304 / HPESE25S316

Transpalette inox à pompe hydraulique monobloc - 2500 kg

Description

Transpalette manuel en inox 304 ou en inox 316 haute résistance à la corrosion.

Équipé d'une pompe hydraulique monobloc qui assure une bonne étanchéité.

Capacité : 2500 kg

Poids : 75 kg



Les + du produit

Qualité INOX AISI 316 et AISI 304

- Avec pompe hydraulique monobloc totalement étanche avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions.
- Robuste et fiable.

- Transpalette inox est utilisable dans le secteur alimentaire et/ou chimie.
- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande.
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande.
- Roues et boggies nylon.



Pompe monobloc hydraulique totalement étanche



Caractéristiques

Modèle	ST-HPESE25S304	ST-HPESE25S316
Hauteur de fourches (min/max)	85/200 mm	85/200 mm
Dimensions fourches (Lxl)	1150 x 520 mm	1150 x 520 mm
Largeur d'une fourche	160 mm	160 mm
Dimensions galets	Ø80 x 70 mm	Ø80 x 70 mm
Dimensions roues	Ø200 x 50 mm	Ø200 x 50 mm
Qualité inox	AISI 304	AISI 316
Charge	2500 kg	2500 kg
Poids	75 kg	75 kg