

Gerbeur électrique porte-à-faux de magasin

Réf : PSE06BCB1600 / PSE06BCB2600 / PSE06BCB2900 / PSE06BCB3200

Gerbeur 100% électrique sur batterie Lithium - 600 kg

Description

Gerbeur électrique polyvalent avec porte-à-faux idéal la manutention de charges pour entrepôt logistique de magasin.

Équipé d'une batterie lithium à charge rapide et d'un timon long multifonctions avec verrouillage intégré.

Disponible en 4 hauteurs de levée : 1600, 2900 et 3200 mm.

Capacité : 600 kg

Poids : 1080 à 1175 kg



Les + du produit

Anti TMS (Troubles musculo-squelettiques)

- Porte à faux et disposition des roues de chargement en double parallèle permettent une adaptation à la plupart des palettes et aux espaces exigus.
- Équipé d'un timon long multifonctions avec verrouillage intégré et affichage de la puissance et du temps de travail. Son utilisation est ainsi plus pratique. La conception du timon long maintient l'opérateur à une distance sûre.

- Timon pourvu d'un bouton d'arrêt d'urgence et de papillons de régulation de la vitesse.
- Distance de sécurité et bonne vision rendent l'opération de gerbage plus efficace et plus rapide.
- Châssis étroit permet une vision élargie sur le positionnement des marchandises.
- Compact et léger, gerbeur qui permet de travailler dans des espaces confinés avec un rayon de braquage et une largeur de passage réduits.
- Garde au sol accrue permet au gerbeur porte-à-faux d'être utilisé sur des sols difficiles.
- Équipé d'une batterie lithium-ion à charge rapide.



Caractéristiques

Modèle	ST-PSE06BCB1600	ST-PSE06BCB2600	ST-PSE06BCB2900	ST-PSE06BCB3200
Dimensions (Lxl)	2165 x 802 mm	2165 x 802 mm	2165 x 802 mm	2165 x 802 mm
Hauteur mât (min/max)	1960 / 2065 mm	1820 / 3095 mm	1960 / 3395 mm	2110 / 3695 mm
Hauteur d'élévation	1505 mm	2535 mm	2835 mm	3155 mm
Dimensions fourches (Lxl)	920 x 100 mm	920 x 100 mm	920 x 100 mm	920 x 100 mm
Hauteur timon (min/max)	750 / 1165 mm	750 / 1165 mm	750 / 1165 mm	750 / 1165 mm
Distance tablier/axe des galets	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Empattement	845 mm	845 mm	845 mm	845 mm
Rayon de giration	1175 mm	1175 mm	1175 mm	1175 mm
Type de roues	-----Polyuréthane (PU)-----			
Dimensions roues motrices	Ø230 x 75 mm	Ø230 x 75 mm	Ø230 x 75 mm	Ø230 x 75 mm
Dimensions galets	Ø84 x 70 mm	Ø84 x 70 mm	Ø84 x 70 mm	Ø84 x 70 mm
Largeur ext. fourches	252 / 700 mm	252 / 700 mm	252 / 700 mm	252 / 700 mm
Entraxe longerons	602 mm	602 mm	602 mm	602 mm
Vitesse levée (avec/sans charge)	11 / 14 mm/s	11 / 14 mm/s	11 / 14 mm/s	11 / 14 mm/s
Vitesse decente (avec/sans charge)	14 / 13 mm/s	14 / 13 mm/s	14 / 13 mm/s	14 / 13 mm/s
Niveau sonore	< 70 dB	< 70 dB	< 70 dB	< 70 dB
Poids batterie	2 x 34,4 kg	2 x 34,4 kg	2 x 34,4 kg	2 x 34,4 kg
Garde au sol	55 mm	55 mm	55 mm	55mm
Pente (avec/sans charge)	5 / 8%	5 / 8%	5 / 8%	5 / 8%
Capacité	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
Poids	1080 kg	1155kg	1165 kg	1175 kg