Gerbeur électrique

Réf : PSE12N

Gerbeur 100% électrique standard compact - 1200 kg

Description :

Gerbeur électrique professionnel compact alimenté d'une batterie lithium à charge rapide, adapté à la manutention de charges lourdes.

Équipé d'un timon ergonomique avec vérin à gaz de série. Disponible en 6 hauteurs de levée : 1600, 2600, 2900, 3200, 3600 et 4150 mm.

Capacité : 1200 kg
Poids : 560 à 620 kg

Les + du produit :

Chargeur intégré 25 Ah

- Équipé de la fonction de réduction de vitesse automatique dans les virages.
- Avec systême de mât «smart view» permettant à l'opérateur de voir jusqu'à 60 % de la longueur des fourches.
- Mise en route du gerbeur par carte d'accès RFID.
- Capot métallique et châssis robuste.
- Équipé de batteries Li-ion à charge rapide et d'un chargeur intégré 25 Ah.
- Timon ergonomique et intelligent équipé d'un vérin à gaz de série et d'un indicateur de décharge de batterie.
- Timon central et manipulable en position verticale, ce qui facilite le travail dans une zone confinée sans compromettre la sécurité.
- Maintenance facilitée : accès pratique et rapide à n'importe quel composant du gerbeur, aucun élément n'est situé dans des zones difficiles d'accès, aucun outillage spécifique n'est nécessaire.

Caractéristiques :

Modèle	ST-PSE12N1600	ST-PSE12N2600	ST-PSE12N2900	ST-PSE12N3200	ST-PSE12N3600	ST-PSE12N4150
Dimensions (Lxl. mm)	1710 x 800	1710 x 800	1710 x 800	1710 x 800	1710 x 800	1710 x 800
Hauteur mât (min/max. mm)	1930 / 1930	1780 / 3037	1930 / 3337	2080 / 3637	2280 / 4037	2555 / 4587
Hauteur d'élévation (mm)	1600	2600	2900	3200	3600	4150
Dimensions fourches (Lxl. mm)	1150 x 180	1150 x 180	1150 x 180	1150 x 180	1150 x 180	1150 x 180
Centre de gravité (mm)	600	600	600	600	600	600
Distance tablier/axe galets (mm)	760	760	760	760	760	710
Empattement (mm)	1147	1147	1147	1147	1147	1097
Rayon de giration (mm)	1350	1350	1350	1350	1350	1300
Type de roues	----------Polyuréthane (PU)----------					
Dimensions roues motrices (mm)	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70	Ø 210 x 75
Dimensions galets (mm)	Ø 84 x 93	Ø 84 x 93	Ø 84 x 93	Ø 84 x 93	Ø 84 x 93	Ø 84 x 93
Dim. roues stabilisatrices (mm)	Ø 100 x 50	Ø 100 x 50	Ø 100 x 50	Ø 100 x 50	Ø 100 x 50	Ø 100 x 50
Entraxe longerons (mm)	550	550	550	550	550	550
Vitesse levée (avec/sans charge)	120 / 190 mm/s	120 / 190 mm/s	120 / 190 mm/s	120 / 190 mm/s	120 / 190 mm/s	110 / 140 mm/s
Vitesse decente (avec/sans charge)	110 / 130 mm/s	110 / 130 mm/s	110 / 130 mm/s	110 / 130 mm/s	110 / 130 mm/s	110 / 130 mm/s
Niveau sonore	< 70 dB	< 70 dB	< 70 dB	< 70 dB	< 70 dB	< 70 dB
Poids batterie (kg)	19	19	19	19	19	19
Garde au sol (mm)	26	26	26	26	26	24
Pente (avec/sans charge)	5 / 10%	5 / 10%	5 / 10%	5 / 10%	5 / 10%	5 / 10%
Capacité (kg)	1200	1200	1200 kg	1200	1200	1200
Poids (kg)	560	555	580	600	620	645