

Petit gerbeur manuel à treuil

Réf : 300 211

Petit gerbeur manuel maniable à treuil auto freiné - 250 kg

Description

Ce petit gerbeur manuel robuste à treuil dispose d'une hauteur fixe est très maniable grâce à ses roulettes pivotantes jumelées à l'avant.

Il est doté du maintien de la charge en position grâce au treuil auto freiné en acier zingué.

Son utilisation sera idéale pour l'aménagement de postes de travail et pour une utilisation dans des espaces réduits.

Son plateau amovible disponible en option lui permet d'être encore plus polyvalent, il lui permettra entre autres de manutentionner des charges en vrac ou à fonds fragiles.



Les + du produit

Très maniables grâce à ses roulettes jumelées pivotantes Ø 50 mm

- Maintien de la charge en position dès que cesse l'action de la manivelle grâce au treuil auto-freiné, descente sans inversion du mécanisme
- Structure robuste en acier peint epoxy

- Câble mouflé
- Construction robuste et composants de qualité
- Les roues gonflables permettent l'utilisation de ce gerbeur sur chantier et les roues rigides à bandages caoutchouc sont préconisées pour un usage dans un atelier
- Plateau amovible disponible en option afin d'être encore plus polyvalent, et de manutentionner des charges en vrac ou à fonds fragiles(600x600mm)
- Livrés avec plaque CE, certificat de conformité constructeur et notice d'utilisation et d'entretien



Caractéristiques

Modèle	300 211
Capacité	250 kg
Hauteur de levage	89 à 1208 mm
Montée par tour de manivelle	23 mm
Câble	Ø 6 mm en acier galvanisé
Roues à l'arrière	Ø 260 mm, pneumatiques ou rigides
Roulettes à l'avant	Ø 50 mm, pivotantes jumelées
Section des fourches (L x l x H)	520 x 40 x 20 mm
Entraxe des fourche	300 mm
Encombrement (L x l x H)	960 x 630 x 1580 mm
Poids à vide	68 kg

Options & accessoires



Roues caoutchouc
(300215)



Roues pneumatiques
(300211)



Plateau amovible
(300214)