

# Élévateur manuel tout terrain

Réf : ETT250

## Élévateur manuel tout terrain - 250kg

### Description

Cet élévateur est équipé d'origine de 4 roues ø 200 mm à bandage pneumatique, il peut être équipé sur demande de roues rigides à bandage caoutchouc qui améliorent les déplacements en intérieur (ou sur sols lisses).

Spécialement développé pour vous accompagner sur vos chantiers ou sites d'installation, l'élévateur tout-terrain peut être chargé dans un véhicule utilitaire, les fourches et les longerons sont facilement amovibles, aucun outil n'est nécessaire.

Un dispositif de blocage permet de maintenir le tablier mobile en position basse, indispensable notamment lorsque le matériel est couché dans un véhicule.



### Les + du produit

Équipé d'origine de 4 roues ø 200 mm à bandage pneumatique

- Transportable dans un utilitaire : fourches et longerons facilement amovibles, sans outils
- Groupe de levage hydraulique manuel, fiable et simple d'utilisation
- Tablier mobile robuste, guidé par 4 roulements à billes surmoulés
- Fourches réglables latéralement et facilement amovibles, sans outils

- Il est disponible en 2 versions : pour palettes de 120 x 60 cm ou de 120 x 80 cm
- Capacité : 250 kg
- Hauteur de levée : 70 à 840 mm S'adapte à tous les terrains : atelier, chantier...
- Capacité de charge 250 kg
- Hauteur de levage : 70 à 840 mm
- 4 roues pneumatiques ø 200 mm, dont 2 roulettes pivotantes avec frein à l'arrière
- Longerons facilement amovibles, sans outils, pour faciliter le stockage
- Dispositif de blocage du tablier, pour sécuriser les déplacements en véhicule
- Vitesse de descente ajustable manuellement

### Caractéristiques

Modèle	ETT250	ETT250+
Capacité (kg)	250	250
Hauteur de levage (mm)	90 à 840	70 à 840
Roues pneumatiques (mm)	ø 200	ø 200
Section des fourches (LxlxH) (mm)	775 x 70 x 50	1150 x 70 x 50
Écartement int. des fourches (mm)	175 à 400	400
Écartement ext. des fourches (mm)	315 à 540	540
Écartement int. des longerons (mm)	625	847,5
Encombrement (LxlxH) (mm)	1190 x 783 x 1250	1544 x 1005 x 1250
Hauteur totale maximale (mm)	1325	1325
Poids à vide (kg)	77	88