

Chariot pour charges longues

Réf : sw-1317 / sw-1307 / sw-1617 / sw-1607 / sw-2017 / sw-2007

Chariot hydrofuge avec 3 parois tubulaires - 500 à 1200 kg

Description

Chariot avec plateau hydrofuge et 3 parois en tubes d'acier, adapté pour des chagres loundres et longues jusqu'à 1,2 tonne.

Équipé de 4 roues bandage en caoutchouc élastique plein ou thermoplastique : 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes. Disponible en plusieurs dimensions.

Capacité : 500 à 1200 kg

Poids : 78 à 99,5 kg



Les + du produit

Plateau contreplaqué traité hydrofuge

- Conception modulaire et construction très robuste, solidement mécano-soudé en tube d'acier.
- Plateau avec surface sérigraphiée antidérapant.
- Revêtement époxy bleu RAL 5010 résistant aux chocs et aux rayures.

- 500 kg : Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision, protège-pieds et protection contre fibre, 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes.
- 1200 kg : roues en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium, roulement à billes de précision, protège-pieds, 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes.
- Parois d'extrémité avec poignée de poussée horizontale.

Caractéristiques

Modèle	V-sw-1317	V-sw-1617	V-sw-2017	V-sw-1307	V-sw-1607	V-sw-2007
Longueur	1575 mm	1875 mm	2275 mm	1575 mm	1875 mm	2275 mm
Largeur	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Hauteur	1105 mm	1105 mm	1105 mm	1105 mm	1105 mm	1105 mm
Dim. Plateau (Lxl)	1305 x 845 mm	1605 x 845 mm	2005 x 845 mm	1305 x 845 mm	1605 x 845 mm	2005 x 845 mm
Hauteur dossier	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Hauteur poignée	985 mm	985 mm	985 mm	985 mm	985 mm	985 mm
Poids	78 kg	82 kg	86,5 kg	89,5 kg	96 kg	99,5 kg
Type de roues	----Caoutchouc Thermoplastique----			----Caoutchouc élastique----		
Dimensions roues	Ø200 x 40 mm	Ø200 x 40 mm	Ø200 x 40 mm	Ø200 x 50 mm	Ø200 x 50 mm	Ø200 x 50 mm
Charge	500 kg	500 kg	500 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg