

Chariot étanche pour charges lourdes

Réf : sw-700.212 / sw-800.212 / sw-800.213 / sw-800.226

Chariot conception modulaire à 2 ridelles - 1000 kg

Description

Chariot de conception modulaire étanche adapté pour des charges lourdes jusqu'à 1 tonne.

Équipé de 4 roues bandage en caoutchouc: 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes. Disponible en plusieurs dimensions.

Capacité : 1000 kg
Poids : 45,5 à 69,5 kg



Les + du produit

Ridelles contre-plaqué étanche

- Revêtement époxy bleu RAL 5010.
- Résistant aux chocs et aux rayures.

- Châssis mécano-soudé avec profilé L innovant en acier.
- Plateau et panneaux en contreplaqué traité hydrofuge, surface sérigraphiée, antidérapant.
- Roues à bandage en caoutchouc plein élastique sur jante en aluminium, roulement à billes de précision, avec protège-pieds : 2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes.

Caractéristiques

Modèle	V-sw-700.212	V-sw-800.212	V-sw-800.213	V-sw-800.226
Dimensions (Lxl)	1195 x 700 mm	1395 x 800 mm	1795 x 800 mm	2195 x 800 mm
Hauteur	1015 mm	1015 mm	1015 mm	1015 mm
Dimensions plateau (Lxl)	995 x 700 mm	1195 x 800 mm	1595 x 800 mm	1995 x 800 mm
Hauteur ridelle	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm
Type de roues	-----Bandage caoutchouc-----			
Dimensions roues	Ø200 x 50 mm	Ø200 x 50 mm	Ø200 x 50 mm	Ø200 x 50 mm
Charge	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Poids	45,5 kg	54,5 kg	61,5 kg	69,5 kg