

Chariot porte-fût

Réf : zu-3344

Chariot de transport de fût 60 à 200 Litres - 250 kg

Description

Chariot porte-fût conçu pour le transport de fûts en tôle d'acier de 60 ou 20 litres, de capacité de charge de 250 kg.

Équipé d'une poignée inclinable et de 4 roues : 2 roues avant fixes et 2 roulettes arrière pivotantes.

Capacité : 250 kg

Poids : 38 kg



Les + du produit

Construction pliable mécano-soudé

- Adapté au transport de fûts en tôle d'acier de 60 ou 200 litres avec bord.
- Support ferme et sûr sur l'inclinaison jusqu'à 25° grâce au nouveau système de blocage et de déblocage.
- Inclus 2 oeilletons pour fixer les fûts à l'aide de la ceinture de tension intégrée.
- Poignée de poussée pivotante avec système de blocage et de déblocage pour une manipulation ergonomique et avec mat anti-dérapant.
- Avec 4 oeilletons de sécurité soudés pour fixer le chariot pour charges lourdes à l'aide de sangles de tension; revêtement époxy bleu RAL 5010; résistant aux chocs et aux rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc plein sur jantes en plastique spéciale avec roulement à billes de précision et capuchon en plastique et avec 2 roulettes pivotantes à bandage en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium, noir; roulement à billes de précision.



Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Modèle | V-zu-3344 |
| Dimensions (LxlxH) | 655 x 1390 x 1040 mm |
| Type de roues avant | Fixes - Bandage caoutchouc plein |
| Type de roues arrière | Pivotantes - Bandage caoutchouc élastique |
| Dimensions roues avant | Ø260 x 65 mm |
| Dimensions roues arrière | Ø125 x 40 mm |
| Taille de fût | 60 ou 200 L |
| Charge | 250 kg |
| Poids | 38 kg |